

EB-L1300U



Tento laserový projektor WUXGA LCD s jasnem 8000 lumenů nabízí špičkový obraz, dlouhodobý výkon a nízké nároky na údržbu.

Projektor WUXGA se světelným výstupem 8000 lumenů a dlouhou životností laseru, určený pro laserové promítání ve velkých prostorech, slibuje bohaté a živé barvy, kterých dosahuje díky technologii 3LCD společnosti Epson a stejně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu. Tento projektor s obrazovou technologií 4K nabízí flexibilní možnosti instalace a nízké nároky na údržbu. Řadí se mezi špičková zařízení svého druhu – stačí jej nainstalovat a o víc se už nemusíte starat.

Laserový projektor pro ostrý obraz

Dopřejte si vynikající kvalitu a nejlepší možné prezentace s tímto laserovým projektor pro pevnou instalaci určeným pro velké prostory. Obraz s rozlišením WUXGA je díky technologii 3LCD a stejně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu živý a jasný i za denního světla. Jeho součástí je nově vyvinutý kotouč z anorganického fosforu, díky němuž projektor nabízí špičkovou odolnost vůči světlu a teplu, takže se na něj můžete vždy spolehnout. Projektor také disponuje obrazovou technologií 4K, která obrazu propůjčuje výjimečnou ostrost a zřetelnost, a navíc se může pochlubit dlouhou životností laseru až 83 000 hodin¹. Součástí zařízení je také vestavěná kamera, která zajišťuje přesnou kalibraci obrazu.

Pružné řízení polohy

Díky nové řadě motorizovaných a volitelných objektivů s velmi krátkou projekční vzdáleností lze projektor instalovat v rozsahu otočení 360°, takže jej můžete umístit prakticky kamkoli – bez obav ze ztráty jasu nebo zkreslení obrazu.

Rychlá instalace

Rychlý start zařízení zajišťuje paměťová funkce objektivu, která ukládá nastavení projektoru, jako je např. poloha obrazu, zaostření nebo zoom, takže projektor je rychle připraven i při promítání obrazu s odlišnými poměry stran nebo při použití různých objektivů. Režim rozdělení obrazovky umožňuje duální projekci.

Bezstarostný provoz

Na produkt je poskytována záruka 5 let, případně 20 000 hodin.



DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Laserová technologie**
Spolehlivá a dlouhodobá kvalita obrazu (až 83 000 hodin¹)
- **Výjimečná kvalita obrazu**
Vylepšený světelný výstup; špičkové vyvážení bílé; propracovanější shoda barev
- **Obraz v kvalitě HD s technologií 4K**
Výjimečná ostrost, jas a detaily pro zajištění skutečného efektu technologie 4K
- **Flexibilní 360° instalace**
Skutečná flexibilita bez zkreslení či ztráty jasu
- **Bezstarostný provoz**
Na produkt je poskytována záruka 5 let, případně 20 000 hodin



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,76 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	8.000 lumenů- 5.600 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	8.000 lumenů - 5.600 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	Technologie 4K
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Barevný světelný výstup v orientaci na výšku	8.000 lm
Bílý světelný výstup v orientaci na výšku	8.000 lm
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 45 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,44 - 2,32:1
Zoom	Motorized, faktor: 1 - 1,6
Lens shift	Motorizované - Vertikální ± 67 %, horizontální ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palců - 300 palců
Clonové číslo projekčního objektivu	1,7 - 2,3
Ohnisková vzdálenost	24,02 mm - 38,24 mm
Ostření	Motorizované
Projekční vzdálenost - Wide	1,5 m - 9,4 m

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, HDBaseT, BNC vstup, HDMI vstup, DVI vstup, VGA výstup, VGA vstup, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelně)
----------	--

POKROČILÉ FUNKCE

Funkce a vlastnosti	Technologie 4K, Absolutní černá, Automatická kalibrace, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Interpolace rámečků, Paměť polohy objektivu
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron, Control4

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	625 W, 417 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 548 W
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	586 x 492 x 211 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	21 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 35 dB (A) - úsporný režim: 29 dB (A) (4K enhancement OFF)
Barva	Bílá

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 20.000 h
--------	--------------------------------------

EB-L1300U

OBSAH DODÁVKY

- dálkové ovládání vč. baterií
- Úvodní příručka
- Napájecí a signální kabel (3 m)
- VGA kabel
- Kryt kabelu
- Příručka na CD

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-L1300U

- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPL01
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Stacking Frame - ELPMB50 - L1000 Series (Premium)
V12H003B50

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H733040
Čárový kód	8715946616742
Rozměry individuálního balení	750 x 780 x 325 mm
Hmotnost kartónové krabice	30,54 Kg
Země původu	Čína
Velikost palety	6 ks (1 x 6)

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

1. – Životnost laseru v uživatelském režimu až 83 000 hodin

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®